

# FORMTEC 200

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS METÁLICOS

## DESCRIPCIÓN:

FORMTEC 200 está formado a base de aceites y aditivos. Es un desmoldante líquido ecológico para encofrado metálico.

No es contaminante para la superficie, dejando una buena adherencia en estucos y revestimientos, Luego del retiro del producto se debe limpiar el moldaje con hidrolavadora o agua con alta presión. Tiene beneficiosos inhibidores de corrosión evitando manchas y oxidación en el hormigón.

El producto es fácil de aplicar sobre diferentes tipos de encofrados, de fácil desmolde y entrega una excelente terminación en el hormigón.

## APLICACIONES:

FORMTEC 200 puede ser aplicado en plástico, aluminio, terciado con revestimientos fenólico, madera contrachapada y acero.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:

FORMTEC 200 contiene inhibidores evitando que el molde se oxide y posibilite el manchado del hormigón. El producto no contamina la superficie, tiene una buena adherencia de estucos y revestimientos y para la limpieza del moldaje se debe realizar con hidrolavadora o agua a alta presión.

Características Técnicas	
Apariencia	Líquido
Color	Ámbar
Densidad kg/L	0,80 – 0,90

## INSTRUCCIONES DE USO

Para la aplicación de FORMTEC 200 se debe homogenizar el producto antes de ser aplicado.

FORMTEC 200 es aplicado sin dilución con la ayuda de una brocha, paño, rodillo o pistola, resguarde la aplicación de una capa delgada de producto.

## DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:

En moldajes metálicos, se obtienen entre 50 a 80 m<sup>2</sup>/L.

En madera contrachapada con su primer uso, se obtienen entre 15 a 20 m<sup>2</sup>/L.

En madera contrachapada con más de dos usos, se obtienen entre 30 a 40 m<sup>2</sup>/L.

Estos datos fueron obtenidos en obra.

## PRESENTACIÓN:

FORMTEC 200 se encuentra en:

- Tambor de 200 Lt

## VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda conservar en envases originales, herméticamente cerrado, alejado de la exposición al sol, se debe cuidar de las bajas temperaturas.
- Resguardar del congelamiento.
- No aplicar en temperaturas inferiores a los 5°C.
- En las condiciones ya mencionadas y manteniendo en envases originales y cerrados su vida útil es de 12 meses.

FORMTEC 200  
DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METÁLICO.

FT.TTS.OTR.003

VERSIÓN: 02  
FECHA: 09.18

# FORMTEC 200

DESMOLDANTE PARA ENCOFRADOS METÁLICOS

## RECOMENDACIONES ESPECIALES:

- Se recomienda no aplicar mucha cantidad para no contaminar la superficie del hormigón.
- Se recomienda manipular con implementos de protección personal, guantes, lentes de seguridad etc. En caso de contacto accidental en piel y ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y si las molestias persisten, consultar un especialista.
- No ingerir.
- Para mayor asesoría del producto, ya sea su manipulación, condiciones de riesgo etc. consultar la hoja de seguridad del producto.

FORMTEC 200  
DESMOLDANTE PARA ENCOFRADO METÁLICO.

FT. TTS. OTR. 003

VERSIÓN: 02  
FECHA: 09.18

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.altecspa.cl](http://www.altecspa.cl).