



# Tremco DualFlex®

CUBRE JUNTAS DE REFUERZO

## DESCRIPCIÓN:

Tremco DualFlex® es una manta de refuerzo que consiste en una banda central de goma elastomérica SEBS flanqueado a ambos lados por un geotextil absorbente no tejido. La tela permite una fácil integración del cubre juntas con la membrana de impermeabilización. La goma elastómera SEBS proporciona un movimiento superior sin comprometer la impermeabilización.

## APLICACIONES:

Se utiliza como una membrana para juntas, transiciones en plano, transiciones horizontales a verticales y cualquier otra situación de impermeabilización donde se desee reforzar con una lámina de refuerzo. Tremco DualFlex® es ideal para uso con Membranas de impermeabilización aplicadas en caliente como TREMproof®, así como también puede ser utilizada en el sistema Vulkem®.

## INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

Aspecto: cinta de goma con tela a ambos lados de esta.  
Color: Gris

## INSTRUCCIONES DE USO

Tremco DualFlex se empapa en una capa 0,7 mm de la membrana de aplicación líquida y en frío. Una capa adicional de 0,7 mm de la membrana debe ser aplicada sobre el geotextil hasta que este quede completamente empapado en la membrana. Deje que esta aplicación cure antes de la aplicación de la membrana completa. En los traslajos de una sección de Tremco DualFlex a otra, traslape las dos secciones ensambladas en al menos 7,6 cm. Selle el traslajo con la membrana impermeable y recubra con toda la membrana impermeable.

## DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Consulte a su asesor técnico-comercial.

## PRESENTACIÓN

- Rollos de 240 mm x 30 mt.
- Rollos de 150 mm x 30 mt
- Rollos de 480 mm x 30 mt.

## VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

Consérvese en sus envases originales sellados en un lugar fresco, seco y protegidos de la intemperie. Vida útil en esas condiciones: indefinida.

Tremco DualFlex®  
Cubre Juntas de Refuerzo

FT.PC.CO.71 Revisión 04

Fecha última modificación: 04.2017



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# Tremco DualFlex®

CUBRE JUNTAS DE REFUERZO

## RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No es para uso en membranas de impermeabilización aplicadas en frío tales como Tremco TREMproof® 201/60 o TREMproof 250GC.
- Consulte la Hoja de Seguridad del producto antes de su manipulación y cuando sea necesario.

### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.13, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)

Tremco Dualflex®  
Cubre Juntas de Refuerzo

FT.PC.CO.71 Revisión 04

Fecha última modificación: 04.2017



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)